	**Fiche Technique** Panneau publicitaire Grand format	Réf.: 05001/01 Date: 27 dec. 2005 Rév.: 0

DESCRIPTION

Panneau publicitaire pour l'affichage fixe ou dynamique. Différentes dimensions 6m^2, 8m^2, 12m$^{2...}$ Variantes esthétiques et couleurs disponibles RAL. Possibilité d'une ou deux faces, sur un mur ou sur un support. Possibilité d'affichage séquentiel de 8 affiches, 4 par face.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base

Plaque en acier galvanisé avec forages pour la fixation au sol.

Structure

Pourtour en profilés tubulaires en acier galvanisé. Profilés auxiliaires en aluminium laqué.
Pieds en profilés tubulaires en acier galvanisé avec plaque d'ancrage dans la partie supérieure et inférieure. Recouvert en plaque d'acier galvanisé. Accès à la zone technique.

Cadres extérieurs

Portiques dotés de charnières sur la partie supérieure et serrure centrale sur la partie inférieure des cadres. Chaque cadre est équipé d'amortisseur à gaz pour faciliter leur fonctionnement. Les cadres sont en profilés extrudés en aluminium.

Utilisation

Fixation d'affiche avec zip ou adhésifs.

EQUIPEMENT

Electricité

Connexion avec raccordement souterrain.

Automatismes

Contrôle programmable automatiquement du nombre d'affiche, leur position et la durée d'affichage fixe de chaque affiche, cycles différents pour chaque jour et du type d'affichage (court ou long)..

Eclairage

Eclairage à base de tubes fluorescents.

MONTAGE

Fixation de la structure sur un socle en béton (non inclus à réaliser par le client selon les plans transmis par PRIMUR).

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement.

Effectué	27/12/2005	JVP
Vérifié	27/12/2005	JVP
Il remplace :		
FT standard :		Rév.: 0